

Elewacja ściany zachodnia
Budynek mieszkalny ul.

Krańcowa 1 **STAROSTWO POWIATOWE**
w Puławach
24-100 Puławy, Al. Królewska 19

Ocieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej, grub. warstwy izolacyjnej 15 cm z zabezpieczeniem otworów przebić 2 x papa nawierzchniowa.



Dekoracyjny tynk mineralny malować farbą silikonową

1 F 0852

Dekoracyjny tynk mineralny malować farbą silikonową

2 F 0555

Załącznik do decyzji
o pozwolenie na budowę
z dnia ... 28.04.2006
Nr ... AB.7357 /IX/460/2006

ORZECZOWNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWOPOŻAROWYCH

mgr inż. Jerzy Biśek Nr upr. 387/99

Biśek 06.06.2006

Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

bez uwag: *Biśek* z uwagami:

Do wysokości 1 piętra ścianę zabezpieczyć powłoką malarską antygraf

Dekoracyjna masa tynkarska MOZATYNK

3 G210M

Z up. Starosty
inż. **Bogusław Skocz**
Kierownik Wydziału
Administracji Architekcyjnej

PW BIPRO s.c. ul. Dęblińska, Stężyca		Data maj .2006
Projektował	inż. Stanisław Oleksiewicz upr. 552/Lb/71, 1358/Lb/91	Nr projektu /06
Obiekt	Budynek mieszkalny Puławy, ul. Krańcowa 1	Skala 1 : 100
Tyt. Rysunku	Elewacja - strona zachodnia	Rys. Nr 2

Elewacja ściany północna
Budynek mieszkalny ul.
Krańcowa 1 STAROSTWO POWIATOWE
w Puławach

24-100 Puławy Al. Królewska 19

Ocieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej, grub. izolacyjnej 15 cm, z zabezpieczeniem otworów przebieg 2 x papa nawierzchniowa



Ściany budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 14 cm.
Ściany zakończyć dekoracyjną cienkowarstwową wyprawą tynkarską - tynk mineralny - "baranek" o uziarnieniu 2,0 mm i pomalować farbą silikonową o nr 1 - F 0852, nr 2 - F 0555.
Podokienniki zewnętrzne i obróbki blacharskie wykonać blachą powlekaną koloru brązowego.
Ściany mieszkalne loggie budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 4 cm, i wykonać w kolorze białym.
Cokół budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 10 cm i zakończyć dekoracyjną masą tynkarską MOZATYNK o nr 3 -G210M
Glify okienne i drzwiowe docieplić styropianem FS-15 o grub. 2 cm i wykonać w kolorze białym.
Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie na gzymsach, balustrady balkonowe i kraty oczyścić i pomalować w kolorze brązowym.
Zabudować loggie balkonów ekranami balkonowymi pełnymi do wysokości balustrady.

Dekoracyjny tynk mineralny malować farbą silikonową

1 F 0852

Dekoracyjny tynk mineralny malować farbą silikonową

2 F 0555

Do wysokości 1 piętra ścianę zabezpieczyć powłoką malarską antygraf

Dekoracyjna masa tynkarska MOZATYNK

3 G210M

PW BIPRO s.c. ul. Dęblińska, Stężyca		Data maj .2006
Projektował :	inż. Stanisław Oleksiewicz upr. 552/Lb/71, 1358/Lb/91	Nr projektu /06
Obiekt	Budynek mieszkalny Puławy, ul. Krańcowa 1	Skala 1 : 100
Tyt. Rysunku	Elewacja -Strona północna	Rys. Nr 3

Elewacja ściany wschodnia
Budynek mieszkalny ul.
Krańcowa 1

STAROSTWU POWIATOWE
w Puławach
24-100 Puławy, Al. Królewska 19

Ściany budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 14 cm.
Ściany zakończyć dekoracyjną cienkowarstwową wyprawą tynkarską - tynk mineralny - "baranek" o uziarnieniu 2,0 mm i pomalować farbą silikonową o nr 1 - F 0852, nr 2 - F 0555.
Podokienniki zewnętrzne i obróbki blacharskie wykonać blachą powlekaną koloru brązowego.
Ściany mieszkalne logge budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 4 cm, i wykonać w kolorze białym.
Cokół budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 10 cm i zakończyć dekoracyjną masą tynkarską MOZATYNK o nr 3 -G210M
Glify okienne i drzwiowe docieplić styropianem FS-15 o grub. 2 cm i wykonać w kolorze białym.
Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie na gzymsach, balustrady balkonowe i kraty oczyścić i pomalować w kolorze brązowym.
Zabudować logge balkonów ekranami balkonowymi pełnymi do wysokości balustrady.



Dekoracyjny tynk mineralny
malować farbą silikonową
1 F 0852

Dekoracyjny tynk mineralny
malować farbą silikonową
2 F 0555

Dekoracyjna masa tynkarska
MOZATYNK
3 G210M

Do wysokości 1 piętra ścianę zabezpieczyć
powłoką malarską antygraf

PW BIPRO s.c. ul. Dęblińska , Stężyca		Data maj .2006
Projektował :	inż. Stanisław Oleksiewicz upr. 552/Lb/71 , 1358/Lb/917	Nr projektu /06
Obiekt	Budynek mieszkalny Puławy , ul. Krańcowa 1	Skala 1 : 100
Tyt. Rysunku	Elewacja - strona wschodnia	Rys. Nr 4

Elewacja ściany południowa Budynek mieszkalny ul.

Krańcowa 1 w Puławach

24-100 Puławy, Al. Królewska 19



Ocieplenie stropodachu granulem z wełny mineralnej, grub. izolacyjnej 15 cm, z zabezpieczeniem otworów przebić 2 x papa nawierzchniowa

Ściany budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 14 cm.
Ściany zakończyć dekoracyjną cienkowarstwową wyprawą tynkarską - tynk mineralny - "baranek" o uziarnieniu 2,0 mm i pomalować farbą silikonową o nr 1 - F 0852, nr 2 - F 0555.
Podokienniki zewnętrzne i obróbki blacharskie wykonać blachą powlekaną koloru brązowego.

Ściany mieszkalne logge budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 4 cm, i wykonać w kolorze białym.
Cokół budynku docieplić styropianem FS-15 o grub. 10 cm i zakończyć dekoracyjną masą tynkarską MOZATYNK o nr 3 -G210M
Glify okienne i drzwiowe docieplić styropianem FS-15 o grub. 2 cm i wykonać w kolorze białym.

Rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie na gzymsach, balustrady balkonowe i kraty oczyścić i pomalować w kolorze brązowym.

Zabudować logge balkonów ekranami balkonowymi pełnymi do wysokości balustrady.

Dekoracyjny tynk mineralny malować farbą silikonową

1 F 0852

Dekoracyjny tynk mineralny malować farbą silikonową

2 F 0555

Do wysokości 1 piętra ścianę zabezpieczyć powłoką malarską antygraf

Dekoracyjna masa tynkarska MOZATYNK

3 G210M

PW BIPRO s.c. ul. Dęblińska, Stężyca		Data maj .2006
Projektował :	inż. Stanisław Oleksiewicz upr. 552/Lb/71, 1358/Lb/91	Nr projektu /06
Obiekt	Budynek mieszkalny Puławy, ul. Krańcowa 1	Skala 1 : 100
Tyt. Rysunku	Elewacja-strona południowa	Rys. Nr 5